

Wyposażenie standardowe zbiorników na paliwa lotnicze JET-A1 oraz AV-GAS:

- możliwość produkcji zbiorników o pojemnościach od 1 000 do 100 000 L,
 - zbiornik dwupłaszczowy, naziemny, walec w osi poziomej,
 - wąż z stali INOX DN500 lub 600,
 - system oczyszczający zbiornik, zabezpieczający przed wodą,
 - powierzchnia styku z paliwem zabezpieczona powłoką polimerową antystatyczną,
 - rura ssawna wyposażona w zawór zwrotny , rura ssawna do resztek paliwa,
 - rura zalewowa zakończona kamlokiem nalewowym, końcówka VRS z przerywaczem płomienia i zaworem zwrotnym,
 - system monitoringu z automatycznym powiadomieniem i sygnalizacją świetlno-dźwiękową
- ,
- system przeciwprzepełnieniowy,
 - króciec rury oddechowej z zaworem oddechowym i przerywacz płomienia,
 - króciec pomiarowy zakończony CAMLOCK'em,
 - drabinka, podpory stalowe do mocowania zbiornika na podeście betonowym

Zestawy do tankowania paliw lotniczych:

- Dystrybutor IPA-001 JET A1 (przepływomierz, zwijadło z wężem 30m, pompa EX do 250 l/min, filtr docząstek 0,5 um, aprobata GUM, obudowa ze stali INOX 1255x1150x1280 mm)

- Dystrybutor EURO 1000VI (40)
(dystrybutor legalizowany, wydajność 40l/80l/120l/min, obudowa INOX, wys 136 cm)
- Zestaw dystrybucyjny AV-FR700/70/230V (pompa EX - 70 l/min lub 144 l/min ,
licznik mechaniczny, wąż 10m, pistolet automatyczny, zwijadło uziemiające, wyłącznik bezpieczeństwa)

-

Zestaw dystrybucyjny AV-FR11/12-24V (pompa EX - 50 l/min lub 85l/min ,
licznik mechaniczny, wąż 10m, pistolet automatyczny, zwijadło uziemiające, wyłącznik bezpieczeństwa)

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne):

- zwijadło do węża dla dystrybutora dł. 15m, średnica 1" (szer. 28 cm, dł.55cm, wys. 58 cm)
- bez węża
- zwijadło do węża dla dystrybutora dł. 20m, średnica 1" (szer. 28 cm, dł.55cm, wys. 58 cm)

- bez węża
 - zwijadło do węża dla dystrybutora dł. 30m, średnica 1" (szer. 28 cm, dł.55cm, wys. 58 cm)
- bez węża
 - wąż do paliwa lotniczego DN-25 10 m zkuty
 - pompa ręczna do wypompowywania resztek paliwa z zbiornika ePM-GIM
 - filtr paliwa EN-VF-31, filtr do 0,5um, separator wody do 5ppm, przepływ max 56 l/min
 - filtr paliwa EN-VF-61, filtr do 0,5um, separator wody do 5ppm, przepływ max 189 l/min
 - filtr paliwa EN-VF-609, filtr do 0,5um, separator wody do 5ppm, przepływ max 136 l/min
 - zwijadło uziemiające z linką 15m ręcznie zwijane, typ Mle-15
 - zwijadło uziemiające z linką 15m automatycznie zwijane, typ AMle-15
 - zwijadło uziemiające z linką 20m automatycznie zwijane, typ AMle-20
 - klamra uziemiająca duża z mosiądzu

PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA:



